



Plasmódia.
cabos & cordas

Corda de Poliamida trançada

Motor de partida

Ficha técnica de descritivos
e especificações



Código: FT_PA TR-04

"Documentos impressos não são controlados"

Informações técnicas

Descritivo Técnico**Material** Poliamida**Diâmetro** mínimo: 3,0 mm
máximo: 5,0 mm**Tipo** Trançada / Motor**Cor** Branco**Ficha técnica** FT_PA_TR-04 (Ref. ET_TR-13) Rev: 00 - Atualização 28/05/24**Carga de ruptura** No valor da resistência nominal ou carga de ruptura informada na tabela, considerar uma tolerância de até (-10%) conforme NBR ISO 2307.

Diâmetro (mm)	Cor	Valor Nominal Carga de Ruptura (Kgf)	Rendimento (≙) Metros/Kg	Metros (≙) Rolo	Peso do rolo (≙) (Kg)
3,0	Branco	170	147,1	588m	4,0
3,5	Branco	270	120,5	482m	4,0
4,0	Branco	315	93,5	374m	4,0
5,0	Branco	370	61,3	245m	4,0

Aplicações

Útil para motor de arranque

Características da Poliamida

Flutuabilidade	Negativa	Raios UV	Muito bom
Absorção ao choque	Excelente	Alongamento	Médio
Resistência à abrasão	Muito bom	Resistência à ácidos	Razoável
Resistência à fadiga	Bom	Resistência à alcalinos	Muito bom
Resistência à tração	Excelente	Solventes orgânicos	Muito bom

Escalas:

Flutuabilidade: Positiva ou Negativa

Alongamento: Baixo / Médio / Alto

Outras variáveis: Fraco / Razoável / Bom / Muito bom / Excelente

Cuidados Necessários

Antes e após cada utilização, alguns cuidados devem ser seguidos:

- ▶ Constatar se a corda está em perfeitas condições de uso, não apresentando partes danificadas, queimadas ou com desgaste excessivo;
- ▶ Verificar se a corda teve contato com alguma substância química, que podem causar sérios danos e degradações ao produto;
- ▶ Sempre armazenar o produto em local seco e fresco e ausente dos raios solares;
- ▶ Não deve ser feito qualquer tipo de reparo ou modificação no produto/equipamento, o que pode ocasionar riscos desnecessários e perda de qualquer garantia;
- ▶ Nunca pise na corda;
- ▶ Caso seja necessário lavá-la, use somente água corrente e sabão neutro; deixar secar estendida e na sombra. Na hora de guardar, desmanche os nós e enrole-a frouxa.

Política de garantia

Este produto é garantido contra qualquer defeito de fabricação.

Garantia de 1 ano, a partir da data de emissão da nota – fiscal.

Caso queira acionar a garantia contra defeitos de fabricação da sua corda entre em contato por email: plasmodia@plasmodia.com.br ou pelo telefone: +55 (11) 2088-9922.

